Подвесные откатные ворота «STILTOR» серия «ПРОФ 2» (с обшивкой с 2-х сторон)

www.vorota-stilstroy.ru

+7 (499) 685-19-50



Оглавление



Доставка

- Притолока от 300 мм, необходимое свободное пространство в сторону сдвига равно ширине ворот.
- Стандартные цвета: RAL 9003 белый, RAL 8017 коричневый.

Высота	Ширина											
проема	2900	3100	3300	3500	3800	4000	4300	4600	4900	5200	5500	5800
1900	37012	38333	40161	41483	43469	44791	47282	49270	51761	53749	55737	58230
2375	41059	42561	44568	46070	48326	49829	52591	54848	57610	59870	62129	64894
2850	45118	46800	48987	50670	53196	54879	57911	60440	63473	66003	68534	71570
3325	49184	51047	53414	55277	58074	59938	63241	66040	69345	72147	74949	78256
3800	53254	55297	57845	59891	62958	65004	68578	71648	75225	78297	81371	84950
4275	57326	59551	62281	64507	67846	70073	73919	77262	81111	84455	87800	91650
4750	61401	63807	66718	69126	72738	75147	79265	82879	86999	90616	94233	98355
5225	65477	68065	71158	73747	77631	80221	84612	88500	92891	96780	100670	105065
5700	69554	72324	75599	78370	82527	85298	89962	94121	98786	102947	107108	111777

Стандартная комплектация

Артикул	Наименование		ПРОФ 2
R8017 / 8017 H	профлист с 2 сторон	M ²	+
SMALL Z6	направляющая	М	+
TR80x40	труба профильная 80х40 мм для изготовления каркаса	М	+
TR30x15	труба профильная 30х15 мм для крепления материала обшивки	М	+
CAP32RN R	крышка пластиковая	ШТ	2
F40P R	упор с креплениями в пол	ШТ	1
CA 4 RL R	тележка для подвесных ворот	ШТ	2
32 LZ	кронштейн для крепления направляющей	ШТ	+
101 L R	пластина крепления тележки регулируемая	ШТ	2
M28P45 R	ручка	ШТ	1
50BR	ловушка нижняя	ШТ	1
TR60x40	труба профильная 60х40 мм	М	+
2 RG R	кронштейн от бокового качания	ШТ	1

Стоимость врезной калитки	Цена, руб.		Стандартные цвета по каталогу RAL:		
Серия "ПРОФ 0"	12 085p.		RAL 3005 БОРДО		
Дополнительные опции	RAL 5005 СИНИЙ				
Подготовка под зубчатую рейку (включая рейку	1 322 p./n	4 🗆	RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ		
CVZ-S) для сдвижного электропривода	1 322 p.//	р./м.п	RAL 7004 СЕРЫЙ		
Замена кронштейна 2 RG R на ролик нейлоновый RNP/RNF 40	763 p./n	р./м.п.	RAL 8017 КОРИЧНЕВЫЙ		
и нижнюю направляющую 188	765 p.//	/1.11.	RAL 9003 БЕЛЫЙ		
Монтаж	RAL 9005 ЧЁРНЫЙ				
Монтаж ворот	1560 p./n	1 ²	Внимание! Оттенки цветов н	а экране вашего	
Монтаж откатного привода (установка на штатное основание) с	8500 p.		устройства могут отличаться от		
зубчатой рейкой			действительных.		
Высотный монтаж	Возможно окрашивание в любой другой цвет				
Высота проёма от 3500мм	3 150p.		по согласованию с менеджером.		
Вывоз туры	4 400p.				

Варианты обшивки

Профлист «Stiltor» (PVDF)*

ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8014

*МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ВОРОТ - 2400 мм от «0»

Профлист Россия (Полиэстер)**

ЦВЕТ: RAL 3005 БОРДО / RAL 5005 СИНИЙ / RAL 6005 ЗЕЛЕНЫЙ / RAL 7004 СЕРЫЙ / RAL 8017 КОРИЧНЕВЫЙ

**В НАЛИЧИИ Профлист до 2500 мм от «0», размеры свыше 2500 мм под заказ